

VARNOSTNI LIST

v skladu z/s Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH)

Datum obdelave: 23. jan. 2024

Datum tiskanja: 22. maj 2026

Verzija: 2



Powering Business Worldwide

Stran 1/9

BECOGUR 3500, BECOGUR 4500

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

1.1. Identifikator izdelka

Komercialno ime/Oznaka:

BECOGUR 3500, BECOGUR 4500

št.CAS:

68855-54-9

REACH št.:

01-2119488518-22

1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Uporaba snovi/zmesi:

Filtrirni pripomočki

1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Dobavitelj (proizvajalec/uvoznik/ekskluzivni zastopnik/naslednji uporabnik/trgovec):

Eaton Technologies GmbH

Langenlonsheim Branch

An den Nahewiesen 24

55450 Langenlonsheim

Germany

Telefon: +49 6704 204-0 (Diese Nummer ist nur zu Bürozeiten besetzt.)

Telefaks: +49 6704 204-121

E-pošta: SDB@Eaton.com

Spletna stran: www.eaton.com/filtration

Emergency medical information: Poison information center Mainz (German and English).

1.4. Telefonska številka za nujne primere

24h: +49 6131 19240

Emergency medical information: Poison information center Mainz (German and English)., 24h: +49 6131 19240

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrstitev po Uredbi (EU) št. 1272/2008 [CLP]

Razredi in kategorije nevarnosti	Stavki o nevarnosti	Postopek razvrstitve
STOT – ponavljajoča se izpostavljenost (STOT RE 2)	H373: Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. ((H373 - Pri vdihavanju lahko povzroči poškodbe pljuč zaradi dolgotrajne ali ponavljajoče se izpostavljenosti))	

Dodatna opozorila:

Dodatna opozorila: Akutno vdihavanje lahko povzroči suhost v nosni votlini in zgornjih dihalnih poteh. Pri visoki koncentraciji prahu prizadete osebe odstranite iz območja izpostavljenosti in jih premestite na svež zrak.

Ne vdihavati prahu.

Lahko povzroči draženje in pekoč občutek v očeh. Oči ne drgnite in jih izpirajte z zadostno količino vode.

Snov se ne absorbira skozi kožo. Lahko povzroči izsušitev kože. Če pride do tega, kožo namažite z vlažilnim losjonom.

Zaužitje majhnih količin velja za neškodljivo, vendar lahko povzroči draženje ust, grla in želodca.

VARNOSTNI LIST

v skladu z/s Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH)

Datum obdelave: 23. jan. 2024

Datum tiskanja: 22. maj 2026

Verzija: 2



Powering Business Worldwide

Stran 2/9

BECOGUR 3500, BECOGUR 4500

2.2. Elementi etikete

Označevanje v skladu z Uredbo (EU) št. 1272/2008 [CLP]

Piktogrami za nevarnost:



GHS08

Nevarnosti za zdravje

Opozorilna beseda: Pozor

Opozorila za nevarnost za zdravje

H373	Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. ((H373 - Pri vdihavanju lahko povzroči poškodbe pljuč zaradi dolgotrajne ali ponavljajoče se izpostavljenosti))
------	---

Previdnostni stavki Preprečevanje

P260	Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.
P261	Preprečiti vdihavanje prahu/meglice.
P262	Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili.
P284	Nositi opremo za zaščito dihal.

2.3. Druge nevarnosti

Možni škodljivi učinki na človeka in možni simptomi:

Vdihavanje prahu, ki vsebuje kristalni silicijev dioksid (kristobalit), lahko pri dolgotrajni izpostavljenosti povzroči poškodbe pljuč. Kristalni silicijev dioksid (kristobalit) je znan kot eden od povzročiteljev silikoze, napredujoče in deloma smrtno bolezni pljuč.

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

3.1. Snovi

Opis:

Kieselgur fluxkalziniert, CAS Nr. 68855-54-9, EINECS Nr. 612-383-7
Konzentration: 100 %

Andere Bestandteile:

Reine Kieselalgenfrusteln bestehen aus amorpher Kieselsäure (Siliziumdioxid), Kieselgur ist jedoch ein Mineral und kann mehrere Prozent natürliche kristalline Kieselsäure enthalten. Beim Kalzinieren von Kieselgur kann sich ein Teil der amorphen Kieselsäure zu kristalliner Kieseläure umwandeln.

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč

Splošne informacije:

Ni posebnih nevarnosti. Prosim upoštevajte v vsakem primeru informacije v zvezi z varnostnimi navodili.

Po vdihavanju:

Skrbeti za sveži zrak. Po vdihavanju prahu lahko pride do draženja dihalnih poti.

Pri stiku s kožo:

Ob stiku s kožo takoj izprati z obilo voda in milo. Preventivna zaščita kože z zaščitno kremo.

Po stiku z očmi:

V primeru stika z očmi pri odprtih vekah takoj spirati s tekočo vodo 10 do 15 minut. Zatem poiskati pomoč očesnega zdravnika. Ne izpostavljati trenju.

Po zaužitju:

Takoj sprati usta in piti veliko vode. NE izzvati bruhanja.

VARNOSTNI LIST

v skladu z/s Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH)

Datum obdelave: 23. jan. 2024

Datum tiskanja: 22. maj 2026

Verzija: 2



Powering Business Worldwide

Stran 3/9

BECOGUR 3500, BECOGUR 4500

4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Akutno vdihavanje lahko povzroči suhost v nosni votlini in zgornjih dihalnih poteh. Pri visoki koncentraciji prahu prizadete osebe odstranite iz območja izpostavljenosti in jih premestite na svež zrak.

Lahko povzroči draženje in pekoč občutek v očeh. Oči ne drgnite in jih izpirajte z zadostno količino vode.

Snov se ne absorbira skozi kožo. Lahko povzroči izsušitev kože. Če pride do tega, kožo namažite z vlažilnim losjonom.

Zaužitje majhnih količin velja za neškodljivo, vendar lahko povzroči draženje ust, grla in želodca.

4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Simptomatično zdravljenje.

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

5.1. Sredstva za gašenje

Ustrezna sredstva za gašenje:

Proizvod ne gori. Ukrepe pri gašenju prilagoditi okolju.

Neustrezna sredstva za gašenje:

Ni razpoložljivih podatkov

5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Proizvod ni: Vnetljiv, Samovnetljiv.

Ta proizvod ne vsebuje nevarnih snovi ali pripravkov, ki bi se naj izločali ob normalnih ali razumno predvidljivih pogojih uporabe.

5.3. Nasvet za gasilce

Niso potrebni posebni zaščitni ukrepi proti požaru.

ODDELEK 6: Ukrepi o nenamernih izpustih

6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

6.1.1. Za neizučeno osebje

Previdnostni ukrepi za osebje:

Preprečiti nastajanje prahu. V primeru učinkovanja hlapov, prašiv in aerosolov je potrebno uporabiti zaščitno dihalno napravo. Uporabljati osebno zaščitno opremo.

Zaščitna oprema:

Uporabiti primerno zaščitno dihalno napravo.

6.1.2. Za reševalce

Ni razpoložljivih podatkov

6.2. Okoljevarstveni ukrepi

Niso potrebni posebni ukrepi za zaščito okolja.

6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Za čiščenje:

Preprečiti nastajanje prahu.

Za pobiranje uporabljati dovoljene industrijske sesalnike.

Nositi primerno zaščitno obleko.

Drugi podatki:

Proizvod v dobavljeni obliki ni eksploziven, čeprav dovajanje finega prahu povzroči nevarnost eksplozije prašne zmesi.

6.4. Sklicevanje na druge oddelke

Ni razpoložljivih podatkov

VARNOSTNI LIST

v skladu z/s Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH)

Datum obdelave: 23. jan. 2024

Datum tiskanja: 22. maj 2026

Verzija: 2

Stran 4/9



Powering Business Worldwide

BECOGUR 3500, BECOGUR 4500

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Zaščitni ukrepi

Navodila za varno uporabo:

Preprečiti nastajanje prahu. Poskrbite za zadostno prezračevanje in lokalno odsesavanje na kritičnih točkah. Ob nezadostnem prezračevanju nositi primerno dihalno opremo.

Nositi zaščito za oči/zaščito za obraz.

Previdno ravnati s posodo in jo previdno odpirati.

Ukrepi za preprečevanje nastajanja aerosolov in prahu:

Med natovarjanjem in raztovarjanjem izdelek zaščitite pred vetrom. Embalažo hranite zaprto in izdelek skladiščite tako, da preprečite nenamerno pretrganje embalaže.

7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Zahteve glede skladiščnih prostorov in posod:

Preprečiti nastajanje prahu. Rezervoar hraniti dobro zaprt v hladnem, dobro zračnem prostoru. Med natovarjanjem in raztovarjanjem izdelek zaščitite pred vetrom. Embalažo hranite zaprto in izdelek skladiščite tako, da preprečite nenamerno pretrganje embalaže.

Za ohranitev kakovosti izdelka in zaščito embalaže mora biti izdelek skladiščen na suhem in brez vonjav.

Napotki o združljivosti materialov pri skladiščenju:

Ne skladiščiti skupaj z/s: Fluorogljik

7.3. Posebne končne uporabe

Ni razpoložljivih podatkov

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1. Parametri nadzora

8.1.1. Mejne vrednosti na delovnem mestu

Tip mejne vrednosti (dežela proizvajalka)	Ime snovi	① Dolgotrajna mejna vrednost na delovnem mestu ② Kratkotrajna mejna vrednost na delovnem mestu ③ Trenutna vrednost ④ postopek nadzora oz. opazovanja ⑤ Opomba
BOELV (EU) od 16. jan. 2018	Quartz (SiO₂) št.CAS: 14808-60-7 ES-št.: 238-878-4	① 0,1 mg/m ³ ⑤ (respirable crystalline silica)

8.1.2. Biološke mejne vrednosti

Ni razpoložljivih podatkov

8.1.3. Vrednosti DNEL-/PNEC

Ni razpoložljivih podatkov

8.2. Nadzor izpostavljenosti

8.2.1. Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor

Preprečiti nastajanje prahu. Prah je potrebno posesati neposredno na mestu, kjer je nastal.

Če se ustvarja prah, hlapi ali meglica, je treba prostor prezračevati, da koncentracija prahu ostane pod zakonsko določenimi mejnimi vrednostmi. Izvedite interne ukrepe, kot je odstranitev osebja iz prašnega območja.

8.2.2. Osebna zaščitna oprema

Zaščito za oči/obraz:

Zaščitna očala, ki dobro tesnijo.

Zaščito kože:

zaščita rok: ni potrebno.

Preventivna zaščita kože z zaščitno kremo.

VARNOSTNI LIST

v skladu z/s Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH)

Datum obdelave: 23. jan. 2024

Datum tiskanja: 22. maj 2026

Verzija: 2



Powering Business Worldwide

Stran 5/9

BECOGUR 3500, BECOGUR 4500

Zaščito dihal:

Priporočljiva je uporaba respiratorne maske, ki je odobrena za zaščito pred prahom, ki vsebuje kristalni silicijev dioksid.

Primerna zaščitna dihalna naprava: Filtrirna naprava (SIST EN 147) P 2

Drugi zaščitni ukrepi:

Zaščitna oblačila: Takoj sleči vso onesnaženo obleko.

Splošni zaščitni in higienski ukrepi: Na delovnem mestu je prepovedano jesti, piti, kaditi, njuhati. Pred odmori in ob zaključku dela je potrebno umiti roke.

8.2.3. Nadzor izpostavljenosti okolja

Ni razpoložljivih podatkov

8.3. Dodatna opozorila

Mejne vrednosti in druge nacionalne klasifikacije:

Kremen:

Ocenjevalna mejna vrednost (BM)

0,05 mg/m³ (alveolarno respirabilna frakcija) (Faktor prekoračitve 8) Ocenjevalno mejno vrednost je objavilo Zvezno ministrstvo za delo in socialne zadeve (BMAS) in jo je treba upoštevati ter zagotavljati pri oceni tveganja in nadzoru učinkovitosti zaščitnih ukrepov. Mejna vrednost izpostavljenosti na delovnem mestu v EU: 0,1 mg/m³

(alveolarno respirabilna frakcija) (izmerjena ali izračunana na podlagi referenčnega obdobja 8 ur). Mejna vrednost izpostavljenosti na delovnem mestu EU ne sme biti presežena. Dela ali postopki, pri katerih so zaposleni izpostavljeni alveolarno vdihljivemu prahu kristalnega silicijevega dioksida v obliki kremenca in kristobalita, veljajo za rakotvorne – z izjemo prahu premogovnikov (TRGS 906).

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Videz

Agregatno stanje: čvrst/trden

Barva: belkast,

Vonj: Brez vonja (v vlažnem stanju rahlo zemeljskega vonja)

vnetljivost: Ni razpoložljivih podatkov

Osnovni podatki, ki so pomembni za varnost

Parameter	Vrednost	pri °C	① Metoda ② Opomba
pH	8 - 11	20 °C	
Tališče	Ni razpoložljivih podatkov		
Ledišče	Ni razpoložljivih podatkov		
Začetno vrelišče in območje vrelišča	Ni razpoložljivih podatkov		
Plamenišče	Ni razpoložljivih podatkov		
Hitrost izparevanja	Ni razpoložljivih podatkov		
Parni tlak	Ni razpoložljivih podatkov		
Gostata	2,3		
Gostota nasutja	Ni razpoložljivih podatkov		
Vodotopnost	ni uporabeno		
Porazdelitveni koeficient: n-oktanol/voda	Ni razpoložljivih podatkov		

lastnosti delcev:

Ni razpoložljivih podatkov

VARNOSTNI LIST

v skladu z/s Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH)

Datum obdelave: 23. jan. 2024

Datum tiskanja: 22. maj 2026

Verzija: 2



Powering Business Worldwide

Stran 6/9

BECOGUR 3500, BECOGUR 4500

9.2. Drugi podatki

Ni razpoložljivih podatkov

ODDELEK 10: Obstočnost in reaktivnost

10.1. Reaktivnost

Ta material velja za nereaktivnega v normalnih pogojih uporabe.

10.2. Kemijska stabilnost

Produkt je kemično stabilen pod priporočenimi pogoji skladiščenja, uporabe in temperature.

10.3. Možnost poteka nevarnih reakcij

Reagira močno z/s: Fluorogljik

10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Ni razpoložljivih podatkov

10.5. Nezdružljivi materiali

Materiali, ki se jim je treba izogniti: Fluorovodikova kislina, Alkalije (lugi), koncentriran

10.6. Nevarni produkti razgradnje

Izdelki, ki vsebujejo silicij, lahko zelo burno reagirajo z fluorovodikovo kislino. Pri tej reakciji nastajajo silicijevi fluoridi, ki so zdravju škodljivi.

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

11.1. Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

Akutna oralna toksičnost:

Ni razpoložljivih podatkov

Akutna dermalna toksičnost:

Ni razpoložljivih podatkov

Akutna inhalativna toksičnost:

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Jedkost za kožo/draženje kože:

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Resne okvare oči/draženje:

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože:

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Rakotvornost:

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

IARC je diatomit, diatomejsko zemljo (nekalcinirano) in diatomejsko zemljo (kalcinirano s talnim sredstvom), razvrstil kot amorfni silicijev dioksid v skupino 3: »Ni mogoče razvrstiti glede rakotvornosti za ljudi.«

STOT - ponavljajoča se izpostavljenost:

Vdihavanje prahu, ki vsebuje kristalni silicijev dioksid (kristobalit), lahko pri dolgotrajni izpostavljenosti povzroči poškodbe pljuč. Kristalni silicijev dioksid (kristobalit) je znan kot eden od povzročiteljev silikoze, napredujoče in deloma smrtne bolezni pljuč.

11.2. Podatki o drugih nevarnostih

Lastnosti endokrinih motilcev:

Ta izdelek je anorganska snov in ne izpolnjuje meril za snovi PBT ali vPvB v skladu s Prilogo XIII k Uredbi (ES) št. 1907/2006. Snov se ne šteje za endokrinega motilca za zdravje ljudi ali okolje v skladu s Prilogo I Uredbe (ES) št. 1272/2008 (CLP).

ODDELEK 12: Ekološki podatki

12.1. Strupenost

Toksičnost vode:

ni določeno

VARNOSTNI LIST

v skladu z/s Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH)

Datum obdelave: 23. jan. 2024

Datum tiskanja: 22. maj 2026

Verzija: 2



Powering Business Worldwide

Stran 7/9

BECOGUR 3500, BECOGUR 4500

Terestrična toksičnost:

ni določeno

ravnanje v čistilnih napravah:

ni določeno

12.2. Obstočnost in razgradljivost

Dodatni podatki:

Nadaljnja ekološka navodila: Na osnovi današnjih dognanj negativnih ekoloških učinkov ni pričakovati.

12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih

Akumulacija / Vrednotenje:

Nobenega opozorila glede bioakumulacijskega potenciala.

12.4. Mobilnost v tleh

Ni razpoložljivih podatkov

12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB

irelevantno

12.6. Lastnosti endokrinih motilcev

Ta izdelek je anorganska snov in ne izpolnjuje meril za snovi PBT ali vPvB v skladu s Prilogo XIII k Uredbi (ES) št. 1907/2006. Snov se ne šteje za endokrinega motilca za zdravje ljudi ali okolje v skladu s Prilogo I Uredbe (ES) št. 1272/2008 (CLP).

12.7. Drugi škodljivi učinki

Ni razpoložljivih podatkov

ODDELEK 13: Odstranjevanje

13.1. Metode ravnanja z odpadki

Odstranjevanje odpadnih snovi v skladu uradnimi predpisi.

13.1.1. Odstranitev produkta/embalaže

Ključ za kodiranje odpadkov/oznake odpadkov po EAK/AVV

Posoda za odpadne snovi proizvod

Opomba:

Identifikacijske številke in oznake odpadnih snovi je potrebno dodeliti v skladu z EAKV kot tudi v skladu s panogo in procesom.

Možnosti obdelave odpadkov

Strokovno odstranjevanje odpadnih snovi / Embalaža:

Preprečiti nastajanje prahu. Uporabljeno embalažo hranite v zaprtih posodah. Recikliranje in odstranjevanje morata biti izvedena v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi. Ponovna uporaba embalaže ni priporočljiva.

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

Transport po kopnem (ADR/RID)	Notranji ladijski transport (ADN)	Ladijski transport (IMDG)	Zračni transport (ICAO-TI / IATA-DGR)
14.1. Številka ZN in številka ID			
Ni nevarna snov v smislu transportnih predpisov.	Ni nevarna snov v smislu transportnih predpisov.	Ni nevarna snov v smislu transportnih predpisov.	Ni nevarna snov v smislu transportnih predpisov.
14.2. Pravilno odpremnno ime ZN			
Ni nevarna snov v smislu transportnih predpisov.	Ni nevarna snov v smislu transportnih predpisov.	Ni nevarna snov v smislu transportnih predpisov.	Ni nevarna snov v smislu transportnih predpisov.
14.3. Razredi nevarnosti prevoza			
irelevantno	irelevantno	irelevantno	irelevantno
14.4. Skupina embalaže			
irelevantno	irelevantno	irelevantno	irelevantno
14.5. Nevarnosti za okolje			
irelevantno	irelevantno	irelevantno	irelevantno

VARNOSTNI LIST

v skladu z/s Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH)

Datum obdelave: 23. jan. 2024

Datum tiskanja: 22. maj 2026

Verzija: 2



Powering Business Worldwide

Stran 8/9

BECOGUR 3500, BECOGUR 4500

Transport po kopnem (ADR/RID)	Notranji ladijski transport (ADN)	Ladijski transport (IMDG)	Zračni transport (ICAO-TI / IATA-DGR)
14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika			
irelevantno	irelevantno	irelevantno	irelevantno

14.7. Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO

Ni razpoložljivih podatkov

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

15.1.1. EU-predpisi

Ni razpoložljivih podatkov

15.1.2. Nacionalni predpisi

 [DE] Nacionalni predpisi

Razred ogrožanja vode

WGK:

nwg - Ne ogroža vode

Izvor:

S Selbsteinstufung

Drugi predpisi, omejitve in odredbe

Usposabljanje:

Zaposleni morajo biti obveščeni o prisotnosti kristalnega silicijevega dioksida in usposobljeni za varno ravnanje z izdelkom v skladu z zakonskimi predpisi.

15.2. Ocena kemijske varnosti

Za to snov ni bil opravljen noben ocena kemijske varnosti.

ODDELEK 16: Drugi podatki

16.1. Napotki za spremembe

Ni razpoložljivih podatkov

16.2. Okrajšave in akronimi

Ni razpoložljivih podatkov

16.3. Pomembni podatki o literaturi in virih

Ni razpoložljivih podatkov

16.4. Razvrstitev zmesi in uporabljena metoda ocenjevanja po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP]

Razredi in kategorije nevarnosti	Stavki o nevarnosti	Postopek razvrstitve
STOT - ponavljajoča se izpostavljenost (STOT RE 2)	H373: Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. ((H373 - Pri vdihavanju lahko povzroči poškodbe pljuč zaradi dolgotrajne ali ponavljajoče se izpostavljenosti))	

16.5. Seznam relevantnih stavkov o nevarnosti in/ali previdnostnih stavkov iz oddelkov od 2 do 15

Ni razpoložljivih podatkov

16.6. Instrukcije

Ni razpoložljivih podatkov

16.7. Dodatna opozorila

Podatki na tem varnostnem listu ustrezajo po najboljšem znanju našim spoznanjem na dan, ko so bili natisnjeni. Informacije bi naj služile kot napotki za varno shranjevanje, predelavo, transport in odstranjevanje proizvoda, ki je naveden v tej varnostni listini. Podatki se ne dajo prenesti na druge proizvode. V kolikor se proizvod meša ali obdeluje z drugimi materiali, ali če je podvržen obdelavi, se

VARNOSTNI LIST

v skladu z/s Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH)

Datum obdelave: 23. jan. 2024

Datum tiskanja: 22. maj 2026

Verzija: 2



Powering Business Worldwide

Stran 9/9

BECOGUR 3500, BECOGUR 4500

podatki v tej varnostni listini, v kolikor iz tega ni mogoče sklepati izrecno česa drugega, ne morejo prenesti na novi material, ki je tako izdelan.